

Serie X10.25

GUTE GRÜNDE

- › WAHLWEISE MECHANISCHES ODER HYDROSTATISCHES GETRIEBE
- › ZWISCHENACHSZAPFWELLE UND FRONTKRAFTHEBER OPTIONAL ERHÄLTlich



Der kleine McCormick X10.25 eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften für leichte Feldarbeiten sowie für die Wartung von Grünanlagen. Dieses Modell wird von einem wassergekühlten 3-Zylinder-Dieselmotor mit 22 PS angetrieben, der die Abgasnorm Tier 3 erfüllt.

Der X10.25 kann wahlweise mit einem mechanischen oder einem hydrostatischen Getriebe ausgestattet werden, die beide große Zuverlässigkeit bei allen Einsatzbedingungen gewährleisten. Bei dem Modell X10.25M bietet das mechanische Getriebe 3+1 Gänge in 2 Ganggruppen, so dass sich 6V+2R ergeben. Das hydrostatische Getriebe für das Modell X10.25H bietet zwei Fahrbereiche, die eine Optimierung der Motorleistung ermöglichen und dadurch diesen Traktor ideal für den Einsatz im Gartenbau und im Kommunalbereich machen.

Die beiden Modelle verfügen serienmäßig über eine mechanisch gesteuerte 540er Heckzapfwelle und können wahlweise mit einer 2000er Zwischenachszapfwelle ausgestattet werden, die auch als Frontzapfwelle zur Unterstützung eines Frontkrafthebers einsetzbar ist. Der leistungsstarke Heckkraftheber der Kat. 1 bietet eine Hubkraft von 503 kg und verfügt über verstellbare Teleskop-Unterlenker, die den Anbau der Geräte einfacher und schneller machen. Die Hydraulikanlage gewährleistet eine Fördermenge von 29 l/min. Als Standardausstattung bietet die Serie X10.25 ein doppelwirkendes Zusatzsteuergerät hinten. Optional ist ein Joystick zur Steuerung eines Frontladers erhältlich.

Der Fahrerplatz ist auf einer Plattform mit Silent-Block-Aufhängung montiert und verfügt über einen gefederten Sitz und ergonomisch angeordnete Bedienelemente für maximalen Fahrkomfort.

		SERIE X10.25	
		M	H
MOTOR			
MODELL		3C100LWB	
TYP		WASSERGEKÜHLTER, 3-REIHENZYLINDER-4-TAKT DIESELMOTOR NACH TIER 3	
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	22/16	
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	17,5/13	16,5/12
HUBRAUM	CC	1007	
NENNDREHZAHL	U/MIN	2800	
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	20	
GETRIEBE			
KUPPLUNG		EINSCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	
GETRIEBE		MECHANISCH	HYDROSTATISCH (HST)
GESCHWINDIGKEITEN		6V+2R	HST 2 FAHRBEREICHE
DIFFERENTIALSPERRE		STANDARD	
BREMSEN		SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD	
ZAPFWELLE		DIREKT ANGETRIEBEN	STUFENLOS
HECKZAPFWELLE	U/MIN	540	
ZWISCHENACHSZAPFWELLE	U/MIN	2000 ○	2000 ●
HYDRAULIKANLAGE			
PUMPENTYP		ZAHNRADPUMPE	
FÖRDERMENGE PUMPE	L/MIN.	29,3	
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1	
MAX.HUBKRAFT (600 MM VOR DEN KUGELGELENKEN)	KG	503	
REGELFUNKTIONEN KRAFTHEBER		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX	
LENKSYSTEM		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG	
DOPPELTWIRKENDE ZUSATZSTEUERGERÄTE	STD-WW	1 + -	
JOYSTICK FÜR FRONTLADER		●	
FAHRGESCHWINDIGKEIT			
VORWÄRTS	KM/H	1.10-16.24	0-14.97
RÜCKWÄRTS	KM/H	1.36-6.31	0-9.37
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
GESAMTLÄNGE (MIT DREIPUNKTGESTÄNGE)	MM	2684	
GESAMTBREITE (BEI MIN. SPURWEITE)	MM	1121	
GESAMTHÖHE (ÜBER ÜBERROLLBÜGEL)	MM	2185	
RADSTAND	MM	1470	
MIN. BODENFREIHEIT	MM	310	
SPURWEITE VORN	MM	910	
SPURWEITE HINTEN	MM	890-935	
MIN. WENDERADIUS (MIT BREMSE)	MM	2300	
GEWICHT MIT ÜBERROLLBÜGEL	KG	890	970

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

McCormick ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.

via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia

t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476

webmaster@argotracors.com

www.argotracors.com



A R G O

Gruppo Industriale ARGO



progetto grafico: gruppo saldatori bzzbz@grupposaldatori.com
Die Daten und Bilder dieser Broschüre werden D den unverbindlich
geliefert und können jederzeit ohne Vorbescheid geändert werden

Ⓛ MCM242/0512G 5/2012

The McCormick logo graphic, featuring three curved, overlapping bands in shades of red and orange.

McCORMICK

25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 50F - 55

Serie X10



McCORMICK

Neue Modellreihe McCormick X10

Die Serie X10 vervollständigt das McCormick-Angebot im Segment der Mehrzweck- und Kompakttraktoren.

Die Traktoren der von McCormick neu vorgestellten Baureihe werden von flüssigkeitsgekühlten 3- und 4-Zylindermotoren mit Leistungen zwischen 22 und 54 PS angetrieben, die die Abgasnorm Tier 3 erfüllen.

Die neuen Modelle, die alle mit Allradantrieb ausgestattet sind, verbinden kompakte Abmessungen mit großzügiger Leistung und hohem Fahrkomfort. Die Baureihe umfasst 7 Modelle mit mechanischem oder hydrostatischem Schaltgetriebe.

Einige Modelle sind mit einer auf Silentblöcken gelagerten Plattform mit gefedertem Fahrersitz und verstellbarem Lenkrad erhältlich. Andere werden mit einer Kabine mit Heizung, Klimaanlage, Radio, aufstellbarer Dachluke, hochwertigem Fahrersitz und vier Arbeitsscheinwerfern angeboten.

Welche Ausführung auch immer gewählt wird - alle Traktoren der Serie X10 gewährleisten große Wendigkeit, beste Sicht und maximalen Komfort bei allen Einsatzbedingungen.

Dank ihrer extremen Vielseitigkeit eignen sich diese Traktoren für den Einsatz im Ackerbau sowie zur Grünlandpflege. Außerdem erweisen sie sich aufgrund ihrer Robustheit als ideal für den Anbau eines Frontladers.

Bei der Konstruktion der Serie X10 wurde zudem darauf geachtet, die Wartung zu erleichtern. Durch Vereinfachung der täglichen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten wird die Lebensdauer des Traktors verlängert und werden die Wartungskosten reduziert, ohne das Leistungsniveau zu mindern.



MODELL	SERIE X10.25	SERIE X10.30	SERIE X10.35	SERIE X10.40	SERIE X10.50	SERIE X10.50F	SERIE X10.55
MOTOR	DAEDONG	DAEDONG	DAEDONG	DAEDONG	DAEDONG	DAEDONG	DAEDONG
MAX. LEISTUNG ISO: PS/ KW	22/16	28/20,5	34/25	41/30	49/36	49/36	54/39,5
HUBRAUM CC	3/1.007	3/1.393	3/1.647	4/1.999	4/2.435	4/2.435	4/2.197
GETRIEBE: MECHANISCH/HYDROSTATISCH	M/H	H	M/H	M/H	M/H	M	M
PLATTFORM/KABINE	P	P	P	P/K	P/K	P	P/K

Serie X10.30 / 10.35

GUTE GRÜNDE

- › WAHLWEISE MECHANISCHES ODER HYDROSTATISCHES GETRIEBE
- › ZWISCHENACHSZAPFWELLE UND FRONTKRAFTHEBER OPTIONAL ERHÄLTlich



Die Traktoren der Serie X10.30 und X10.35 eignen sich durch ihre Agilität und Wendigkeit hervorragend für leichte Feldarbeiten und Grünlandpflege. Sie werden von wassergekühlten 3-Zylinder-Dieselmotoren mit 28 und 34 PS angetrieben, die der Abgasnorm Tier 3 entsprechen. Das Modell X10.30 ist serienmäßig mit einem hydrostatischen Getriebe ausgestattet, während das Modell X10.35 wahlweise mit mechanischem oder hydrostatischem Getriebe erhältlich ist. Bei den Modellen X10.30H und X10.35H bietet das hydrostatische Getriebe drei Fahrbereiche, die eine Optimierung der Motorleistung ermöglichen und dadurch diese Traktoren ideal für den Einsatz im Gartenbau und im Kommunalbereich machen. Das Modell X10.35M mit mechanischem Getriebe bietet vier Gänge in zwei Gruppen. Mit dem Synchron-Wendegetriebe am Lenkrad stehen insgesamt 8V+8R zur Verfügung. Alle Modelle verfügen serienmäßig über eine mechanisch gesteuerte 540/1000er Heckzapfwelle und können wahlweise mit einer 2000er Zwischenachszapfwelle ausgerüstet werden. Der leistungsstarke Heckkraftheber verfügt über Positions-, Zugkraft- und Mischregelung und bietet eine Hubkraft von 800 kg. Das Dreipunktgestänge Kat. 1 ist mit verstellbaren Teleskop-Unterlenkern ausgestattet, die den Anbau der Geräte einfacher und schneller machen. Die Hydraulikanlage mit Doppelpumpe zur Versorgung des Krafthebers und des Lenksystems liefert eine gesamte Fördermenge von 48 l/min. Als Standardausstattung bietet diese Baureihe ein doppelwirkendes Zusatzsteuergerät hinten. Optional ist auch ein weiteres Steuergerät mit Joystick zur Steuerung eines Frontladers erhältlich. Der Fahrerplatz ist auf einer Plattform mit Silent-Block-Aufhängung montiert und verfügt über einen gefederten Sitz und ergonomisch angeordnete Bedienelemente für maximalen Fahrkomfort.

		SERIE X10.30		SERIE X10.35	
		H		M	H
MOTOR					
MODELL		3A139LWH		3A165LWM	
TYP		WASSERGEKÜHLTER, 3-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3		WASSERGEKÜHLTER, 3-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3	
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	28/20,5		34/25	
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	20,5/15		27,6/20	26,5/19,5
HUBRAUM	CC	1393		1647	
NENNDREHZAHl	U/MIN	2600		2600	
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	30		30	
GETRIEBE					
KUPPLUNG		EINSCHLEIBEN-TROCKENKUP.		ZWEISCHLEIBEN-TROCKENKUP.	EINSCHLEIBEN-TROCKENKUP.
GETRIEBE		HYDROSTATISCH (HST)		SYNCHRO SHUTTLE	HYDROSTATISCH (HST)
GESCHWINDIGKEITEN		HST 3 FAHRBEREICHE		8V+8R	HST 3 FAHRBEREICHE
DIFFERENTIALSPERRE		STANDARD		STANDARD	
BREMSEN		SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD		SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD	
ZAPFWELLE		STUFENLOS		DIREKT ANGETRIEBEN	STUFENLOS
HECKZAPFWELLE	U/MIN	540/1000		540/1000	
ZWISCHENACHSZAPFWELLE	U/MIN	2000 O		2000 O	
HYDRAULIKANLAGE					
PUMPENTYP		DOPPELZAHNRADPUMPE		DOPPELZAHNRADPUMPE	
FÖRDERMENGE PUMPE	L/MIN.	48,1		48,1	
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1		KAT. 1	
MAX.HUBKRAFT (600 MM VOR DEN KUGELGELENKEN)	KG	800		800	
REGELFUNKTIONEN KRAFTHEBER		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX	
LENKSYSTEM		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG	
DOPPELTWIRKENDE ZUSATZSTEUERGERÄTE	STD+WW	1+1		1+1	
JOYSTICK FÜR FRONTLADER		●		●	
FAHRGESCHWINDIGKEIT					
VORWÄRTS	KM/H	0-21.03		1.50-22.9	0-21.1
RÜCKWÄRTS	KM/H	0-9.15		1.32-20.18	0-14.0
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
GESAMTLÄNGE (MIT DREIPUNKTGESTÄNGE)	MM	3190		3190	
GESAMTBREITE (BEI MIN. SPURWEITE)	MM	1286		1385	
GESAMTHÖHE (ÜBER ÜBERROLLBÜGEL)	MM	2375		2390	
RADSTAND	MM	1680		1680	
MIN. BODENFREIHEIT	MM	328		352	
SPURWEITE VORN	MM	1105		1105	
SPURWEITE HINTEN	MM	1062-1294		1102-1302	
MIN. WENDEADIUS (MIT BREMSE)	MM	2700		2900	
GEWICHT MIT ÜBERROLLBÜGEL	KG	1443		1475	1480

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Serie X10.40 / X10.50

GUTE GRÜNDE

- › WAHLWEISE MECHANISCHES ODER HYDROSTATISCHES GETRIEBE
- › KABINE MIT KLIMAAANLAGE FÜR DIE HYDROSTATISCHEN MODELLE



Die Traktoren X10.40 und X10.50 sind für die Anwender ausgelegt, die einen kompakten Traktor suchen, dabei aber nicht auf Leistung, Vielseitigkeit und Komfort verzichten wollen. Diese Modelle werden von Vierzylinder-Dieselmotoren mit 41 und 49 PS angetrieben, die der Abgasnorm Tier 3 entsprechen. Sie können wahlweise mit einem mechanischen oder hydrostatischen Getriebe ausgestattet werden, die beide große Zuverlässigkeit bei allen Einsatzbedingungen gewährleisten. Das mechanische Getriebe mit Kriechganggetriebe und Wendegetriebe bietet insgesamt 24V+24R. Der Wendeschalthebel am Lenkrad verfügt über eine Neutralstellung, welche der Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen sowie in den Gewächshäusern erleichtert. Das hydrostatische Getriebe mit drei Fahrbereichen (langsam/mittel/schnell) sorgt für eine Optimierung der Motorleistung. Dadurch eignen sich diese Traktoren besonders für den Gartenbau sowie für die kommunale Straßenreinigung. Die Heckzapfwelle mit 540 U/min wird elektrohydraulisch über eine im Armaturenbrett integrierten Taste betätigt. Außerdem erleichtert das automatische Zapfwellen-Management (nur für bestimmte Märkte vorgesehen) die Wendemanöver am Vorgewende, indem die Zapfwelle automatisch beim Anheben und Absenken des Anbaugerätes abgeschaltet und wieder zugeschaltet wird ist auch eine 2000er Zwischenachzapfwelle erhältlich. Der Heckkraftheber ist leistungsstark und vielseitig und bietet eine maximale Hubkraft von 1131 kg. Das Dreipunktgestänge Kat.1 verfügt über teleskopisch verstellbare Unterlenker und teleskopische Hubstreben zur Regelung des Ausschwenkens der Unterlenker. Die Modelle mit hydrostatischem Getriebe sind auch in der Version mit Kabine verfügbar. Die Kabine ist mit Heizung, Klimaanlage und vier Arbeitsscheinwerfern ausgestattet. Ein hochwertiger Fahrersitz und ergonomisch angeordnete Bedienelemente erhöhen den Fahrkomfort noch weiter.

	SERIE X10.40			SERIE X10.50		
	M	H	H-CAB	M	H	H-CAB
MOTOR						
MODELL	4A200LWM	4A200LWH	4A200LWH	4B243LWM	4B243LWH	4B243LWH
TYP	WASSERGEKÜHLTER, 4-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3			WASSERGEKÜHLTER, 4-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3		
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	41/30		49/36		
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	34/25	32,5/24	32,5/24	39,5/29	37,5/27,5
ZAPFWELLENLEISTUNG (MIT KABINE) (ISO)	PS/KW	—	—	30,2/22	—	—
HUBRAUM	CC	1999		2435		
NENNDRZHAHL	U/MIN	2600		2600		
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	45		45		
GETRIEBE						
KUPPLUNG	EINSCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG			EINSCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG		
GETRIEBE	SYNCHRO SHUTTLE	HYDROSTATISCH (HST)	HYDROSTATISCH (HST)	SYNCHRO SHUTTLE	HYDROSTATISCH (HST)	HYDROSTATISCH (HST)
GESCHWINDIGKEITEN	24V+24R	HST 3 FAHRBEREICHE	HST 3 FAHRBEREICHE	24V+24R	HST 3 FAHRBEREICHE	HST 3 FAHRBEREICHE
	MIT KRIECHGANGGETRIEBE			MIT KRIECHGANGGETRIEBE		
DIFFERENTIALSPERRE	STANDARD			STANDARD		
BREMSEN	SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD			SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD		
ZAPFWELLE	HYDRAULISCH, UNABHÄNGIG			HYDRAULISCH, UNABHÄNGIG		
HECKZAPFWELLE	U/MIN	540		540		
ZWISCHENACHZAPFWELLE	U/MIN	2000		2000		
HYDRAULIKANLAGE						
PUMPENTYP	DOPPELZAHNRADPUMPE			DOPPELZAHNRADPUMPE		
FÖRDERMENGE PUMPE	LITER/MIN.	62,4		62,4		
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1		KAT. 1		
MAX. HUBKRAFT (600 MM VOR DEN KUGELGELENKEN)	KG	1131		1131		
REGELFUNKTIONEN KRAFTHEBER		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX		
LENKSYSTEM		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG		
DOPPELTWIRKENDE ZUSATZSTEUERGERÄTE	STD+WW	1+1		1+1		
JOYSTICK FÜR FRONTLADER		●		●		
FAHRGESCHWINDIGKEIT						
VORWÄRTS	KM/H	27.7	25.7	25.7	29.4	28.4
RÜCKWÄRTS	KM/H	23.4	29.1	29.1	24.7	30.7
KABINE						
KLIMAAANLAGE		—	●	—	—	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE						
GESAMTLÄNGE (MIT DREIPUNKTGESTÄNGE)	MM	3280		3410		
GESAMTBREITE (BEI MIN. SPURWEITE)	MM	1625		1760		
GESAMTHÖHE (ÜBER ÜBERROLLBÜGEL)	MM	2415	2415	—	2445	2445
GESAMTHÖHE (ÜBER KABINE)	MM	—	—	2455	—	—
RADSTAND	MM	1880		1880		2485
MIN. BODENFREIHEIT (MIT KABINE)	MM	340	340	375	370	370
SPURWEITE VORN	MM	1248		1365		405
SPURWEITE HINTEN	MM	1290-1490		1278-1478	1278-1478	1370-1515
MIN. WENDERADIUS (MIT BREMSE)	MM	2910		3130		
GEWICHT MIT ÜBERROLLBÜGEL	KG	1780	1745	—	1800	1785
GEWICHT MIT KABINE	KG	—	—	1955	—	—

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Serie X10.50F

GUTE GRÜNDE

- › VERRINGERUNG DES WENDERADIUS BEIM LENKEN AM VORGEWENDE FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT



Das Modell X10.50F ist speziell für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen konzipiert. Dadurch eignet sich dieser Traktor ideal für die Arbeit in den Obstplantagen, wo er sich dank seinem kleinen Wenderadius als extrem wendig erweist. Dies wird durch eine über Taste aktivierbare Vorrichtung erzielt, die beim Lenken die Drehzahl des kurvenäußeren Rades erhöht, wodurch der Wenderadius erheblich verringert wird.

Dieses Modell verfügt über einen lafruhigen, kraftstoffsparenden 4-Zylinder-Saugmotor mit 49 PS, der die Abgasnorm Tier 3 erfüllt.

Das mechanisches Getriebe mit 4 Gängen in 3 Ganggruppen bietet insgesamt mit dem Kriechganggetriebe und dem Synchron-Wendegetriebe am Lenkrad 16V+16R. Die Hydraulikanlage gewährleistet eine Fördermenge von 49,9 l/min. Der Heckkraftheber mit Dreipunktgestänge Kat.1 bietet eine maximale Hubkraft von 1013 kg. Zur Standardausstattung gehören bis zu zwei Zusatzsteuergeräte. Optional ist ein Joystick zur Steuerung eines Frontladers erhältlich.

Die Heckzapfwelle mit mechanischer Betätigung bietet zwei Geschwindigkeiten 540/1000 U/min. Außerdem erleichtert das automatische Zapfwellen-Management (nur für bestimmte Märkte vorgesehen) die Wendemanöver am Vorgewende, indem die Zapfwelle automatisch beim Anheben und Absenken des Anbaugerätes abgeschaltet und wieder zugeschaltet wird.

Die Plattform mit Silent-Block-Aufhängung und der vielfach verstellbare gefederte Fahrersitz bieten dem Fahrer höchsten Komfort. Der klappbare Überrollbügel erleichtert das Arbeiten bei niedrigen Durchfahrtshöhen.

SERIE X10.50F

		SERIE X10.50F
MOTOR		
MODELL		4B243LWL
TYP		WASSERGEKÜHLTER, 4-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	49/36
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	—
HUBRAUM	CC	2435
NENNDREHZAHL	U/MIN	2600
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	42
GETRIEBE		
KUPPLUNG		EINSCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG
GETRIEBE		SYNCHRO SHUTTLE
GESCHWINDIGKEITEN		16V+16R MIT KRIECHGANGGETRIEBE
DIFFERENTIALSPERRE		STANDARD
BREMSEN		SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD
ZAPFWELLE		DIREKT ANGETRIEBEN
HECKZAPFWELLE	U/MIN	540/1000
HYDRAULIKANLAGE		
PUMPENTYP		DOPPELZAHNRADPUMPE
FÖRDERMENGE PUMPE	LITER/MIN.	49,9
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1
MAX.HUBKRAFT (600 MM VOR DEN KUGELGELENKEN)	KG	1013
REGELFUNKTIONEN KRAFTHEBER		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX
LENKSYSTEM		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG
DOPPELTWIRKENDE ZUSATZSTEUERGERÄTE		2
JOYSTICK FÜR FRONTLADER		•
FAHRGESCHWINDIGKEIT		
VORWÄRTS	KM/H	24,4
RÜCKWÄRTS	KM/H	22,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE		
GESAMTLÄNGE (MIT DREIPUNKTGESTÄNGE)	MM	3500
GESAMTBREITE (BEI MIN. SPURWEITE)	MM	1440
GESAMTHÖHE (ÜBER ÜBERROLLBÜGEL)	MM	2365
RADSTAND	MM	1700
MIN. BODENFREIHEIT	MM	335
SPURWEITE VORN	MM	1265
SPURWEITE HINTEN	MM	1125-1345
GEWICHT MIT ÜBERROLLBÜGEL	KG	1690

Zeichenerklärung: • Serie ○ wahlweise - nicht verfügbar

Serie X10.55

GUTE GRÜNDE

- › LIEFERBAR MIT KABINE ODER PLATTFORM
- › 540/1000ER ZAPFWELLE MIT ELEKTROHYDRAULISCHER BETÄTIGUNG ÜBER TASTE



Ob in der Ausführung mit Kabine oder Plattform, der Traktor X10.55 überzeugt durch den Komfort des Fahrerplatzes und die ergonomische Anordnung aller Bedienelemente.

Die elegant abfallende Linie der Motorhaube und das abgerundete Design der Kotflügel verleihen diesem Modell enorme Wendigkeit und hervorragende Sicht bei allen Arbeitsbedingungen. Die Plattform mit Silent-Block-Aufhängung ist breit und geräumig. Die Kabine mit Heizung, Klimaanlage, Radio, aufstellbarer Dachluke und vier Arbeitsscheinwerfern bietet eine komfortable und angenehme Arbeitsumgebung. Die ergonomisch angeordneten Bedienelemente und der hochwertige Fahrersitz erhöhen den Fahrkomfort noch weiter. Der 4-Zylinder-Turbomotor mit 54 PS, der diesen Traktor antreibt, ist leistungstark, umweltfreundlich, leise und kraftstoffsparend und entspricht der Abgasnorm Tier 3.

Das mechanische Getriebe mit 4 Gängen in 3 Ganggruppen bietet mit dem Synchron-Wendegetriebe 12V+12R. Die Heckzapfwelle mit zwei Geschwindigkeiten 540/1000 U/min wird elektrohydraulisch über eine Taste am Armaturenbrett betätigt. Ein hydraulisches Steuersystem ermöglicht es dem Fahrer, die Hub-/Senkgeschwindigkeit des Krafthebers zu regeln sowie die Hubhöhe auf einen beliebigen Wert einzustellen. Der Heckkraftheber mit Dreipunktgestänge Kat.2 bietet eine maximale Hubkraft von 1204 kg. Der Traktor X10.55 kann mit einem Frontlader ausgestattet werden, der über einen optional verfügbaren Joystick gesteuert werden kann.

		SERIE X10.55	
		M	M-CAB
MOTOR			
MODELL		4A220TLWB	
TYP		WASSERGEKÜHLTER, 4-REIHENZYLINDER-4-TAKT-DIESELMOTOR NACH TIER 3	
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	54/39,5	
ZAPFWELLENLEISTUNG (ISO)	PS/KW	45,2/33	
ZAPFWELLENLEISTUNG (MIT KABINE) (ISO)	PS/KW		45,2/33
HUBRAUM	CC	2197	
NENNDREHZAHL	U/MIN	2600	
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LITER	68	
GETRIEBE			
KUPPLUNG		EINSCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	
GETRIEBE		SYNCHRO SHUTTLE	
GESCHWINDIGKEITEN		12V+12R	
DIFFERENTIALSPERRE		STANDARD	
BREMSEN		SCHEIBENBREMSEN IM ÖLBAD	
ZAPFWELLE		HYDRAULISCH, UNABHÄNGIG	
HECKZAPFWELLE	U/MIN	540/1000	
HYDRAULIKANLAGE			
PUMPENTYP		DOPPELZAHNRADPUMPE	
FÖRDERMENGE PUMPE	L/MIN.	62,4	
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 2 (KAT. 1 O)	
MAX.HUBKRAFT (600 MM VOR DEN KUGELGELENKEN)	KG	1204	
REGELFUNKTIONEN KRAFTHEBER		POSITION, ZUGKRAFT, INTERMIX	
LENKSYSTEM		HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG	
DOPPELTWIRKENDE ZUSATZSTEUERGERÄTE		2	2
JOYSTICK FÜR FRONTLADER		O	O
FAHRGESCHWINDIGKEIT			
VORWÄRTS	KM/H	28,06	
RÜCKWÄRTS	KM/H	21,87	
KABINE			
KLIMAAANLAGE		—	•
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
GESAMTLÄNGE (MIT DREIPUNKTGESTÄNGE)	MM	3316	
GESAMTBREITE (BEI MIN. SPURWEITE)	MM	1760	
GESAMTHÖHE (ÜBER ÜBERROLLBÜGEL)	MM	2705	—
GESAMTHÖHE (ÜBER KABINE)	MM	—	2530
RADSTAND	MM	1920	
MIN. BODENFREIHEIT	MM	445	
SPURWEITE VORN	MM	1461	
SPURWEITE HINTEN	MM	1370	
MIN. WENDERADIUS (MIT BREMSE)	MM	2920	
GEWICHT MIT ÜBERROLLBÜGEL	KG	2175	—
GEWICHT MIT KABINE	KG	—	2350

Zeichenerklärung: • Serie ○ wahlweise — nicht verfügbar